

SunGuard[®] SuperNeutral

SN 68


Luz natural, color neutro

Construya espacios luminosos y ventilados, gane créditos LEED[®] y reduzca los costes operativos. Con el vidrio SunGuard[®] SuperNeutral[®] 68, todo es posible. Este vidrio permite la entrada de grandes cantidades de luz natural a la vez que previene el calor que la suele acompañar. El vidrio SuperNeutral 68 es el producto SunGuard que transmite la mayor cantidad de luz y que tiene el aspecto más neutro. También se puede laminar para reducir el ruido y aumentar la seguridad y protección contra huracanes.



Información del producto

Sustrato	Claro /6-12 mm	CrystalGray/6-12 mm	Verde / 6-12 mm
Vidrio base o espesor	UltraClear/6-12 mm	Gris /6-12 mm	
Aplicaciones	Ventanas / Claraboyas / Fachadas / Ventanas de techo / Muros cortina / puertas		
Opciones de fabricación	TPF (Película protectora temporal) / Recocido / Producto doble (versiones recocida y termotratada) / Debe someterse a tratamiento térmico / Semi-templado / Templado		
Tamaño máximo	<3300x6000mm		
Decapado de borde	Sí		
Tipo de vidrio	Low E (baja emisividad)		
Funciones del vidrio	Control solar / Aislamiento térmico (la versión SN68 L HT puede ser laminada contra el PVB o intercalarios apropiados)		
Opciones de fabricante	Debe utilizarse en una unidad de vidrio aislante		
Aspecto	Neutro		



Doble acristalamiento

Si requieres el desempeño de una configuración contacta a tu representante Guardian Glass.

Nombre de composición	Glass 1 & Coating	Glass 2 & Coating	Gap 1	Luz Visible			Luz Visible	Ultraviolet	Ultravioleta	Energía Solar				Energía Solar			Propiedades Térmicas		Ganancia de Luz Solar (LSG)	Thermal Stress (COG) °F/C	CO2 Incorporad	
				Transmitancia		Reflectancia	Índice de Reproducción Cromática (Ra)	Trans UV (tuv %)	Tdw (Tdw %)	Transmitancia		Reflectancia		Absorción	Coeficiente de Ganancia de Calor Solar (SHGC)	Coeficiente de sombra (sc)	Ganancia de Calor Relativa (RHG)	Valor U				
				Visible (tv %)	pv % ext	pv % in				Solar (te %)	pe % ext	pe % in	Solar (ae %)					Noche Invierno (Btu/hr-ft²·F)				Día Verano (Btu/hr-ft²·F)
SN68HT #2	SunGuard® SN 68 (North America) en Guardian Clear Glass (North America)	Guardian Clear Glass (Mexico)	100 % Aire	68	11	12	95	30.04	56	33	33	35	34	0.38	0.43	90	0.29	0.27	1.8	Iniciar	19	
SN68HT #2 90% Argon	SunGuard® SN 68 (North America) en Guardian Clear Glass (North America)	Guardian Clear Glass (Mexico)	10% Aire, 90% Argón	68	11	12	95	30.04	56	33	33	35	34	0.37	0.43	89	0.25	0.22	1.8	Iniciar	19	

www.guardianglass.com

Todas las marcas comerciales mencionadas son propiedad de Guardian Glass, tienen licencia o son utilizadas con la autorización de Guardian Glass.¹

©2024 Guardian Glass, LLC

Carretera a Chichimequillas km9,6, La Griega.
C.P. 76249 El Marqués, Querétaro, México
contactomx@guardian.com

Fecha de publicación: 11-mar.-2025

Los productos de esta publicación se venden sujetos a los términos y condiciones de la venta estándar de Guardian y a cualquier garantía escrita aplicable (disponible en www.guardianglass.com o a través de su representante local de Guardian, previa solicitud). Es responsabilidad del comprador confirmar que los productos son adecuados para su aplicación prevista de conformidad con las leyes y normativas aplicables. Comuníquese con su representante local de Guardian para obtener las guías de manipulación y fabricación aplicables y para obtener la información más actualizada sobre el producto. Para más detalles sobre los valores de rendimiento mostrados y el carbón incorporado, visite <https://www.guardianglass.com/mx/es /tools-and-resources/resources/performance-value-terms>.